

Storatherm Aqua Solar AF 1500/2_C, accumulateur solaire, blanc, 10 bar

N° d'art.: 7849500

reflex

Thinking solutions.



Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Type | AF 1500/2_C |
| Couleur | blanc |
| Isolation | ✓ |
| Type d'isolation | jaquette synthétique, non-tissé en fibres de polyester |
| Épaisseur d'isolation | 120 mm |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Volume nom. | 1407 l |
| Volume nom. tube ondulé | 16 l |
| Construit en fonction de | EN 12897 |
| Température de service | 95 °C |
| Température de service adm. échangeur de chaleur | 110 °C |
| Pression de service max. admissible | 10 bar |
| Pression de service adm. échangeur de chaleur | 16 bar |
| Pression de service | 10 bar |
| Raccord eau potable | R 2" |
| Raccord surface(s) de chauffe | R 11/4" |
| Raccord circulation | R 11/4" |
| Raccord eau froide / eau chaude | R 2" |
| Raccord aller / retour | R 11/4" |
| Indice NL conventionnel | 18,0 |
| Indice NL solaire | 36,0 |
| Pertes de maintien à température | 171 W |
| Surface de chauffe supérieure | 1,89 m ² |
| Surface de chauffe inférieure | 3,74 m ² |
| Diamètre | 1240 mm |
| Hauteur max. | 2216 mm |
| Cote de basculement env. | 2365 mm |
| Poids | 495,00 kg |

Description

Storatherm Aqua Solar

Ballon d'eau chaude sanitaire pour le chauffage indirect de l'eau potable avec assistance solaire en version verticale avec deux échangeurs de chaleur intérieurs.

Réservoir en acier S235JR+AR, conception selon DIN EN 12897 et directive Équipements sous pression 2014/68/UE. L'émaillage pour une eau potable à hygiène irréprochable est réalisé selon DIN 4753 T3.

Ballon d'eau potable jusqu'à 500 litres avec système isolant non amovible à haute efficience, conformément à DIN 4102-1, classe de matériaux B2 ; ballon d'eau potable avec une contenance > 500 à 1 000 litres avec isolation 100 mm, ballon d'eau potable avec une contenance > 1.000 litres avec isolation amovible en non-tissé 120 mm, conformément à DIN 4102-1, classe de matériaux B2. Les réservoirs jusqu'à 2.000 litres sont livrés avec une isolation. Les réservoirs à partir de 3.000 litres sont transportés à l'horizontale, sans isolation. L'isolation est à commander séparément.

Ballon d'eau potable disponible jusqu'à une contenance de 500 litres dans les classes d'efficacité énergétique A, B et C. Ballon d'eau potable avec une contenance > 500 litres uniquement disponible dans la classe d'efficacité énergétique C.

Les pertes de maintien à température ont été mesurées sur des bancs d'essai à certification externe.